

Огнетушитель порошковый ОП-35 Меланти (г. Смоленск) -

огнетушитель передвижного типа для автозаправок, складских помещений и других объектов. Без перекрывного ствола. Масса заряда огнетушащего вещества - 35 кг. Защищаемая площадь - до 350 кв.м. Комплектуется колесами, что обеспечивает удобство при перекатывании тяжелого огнетушителя. Порошковый огнетушитель предназначен для оперативного устранения очага возгорания. Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего порошка перекрывает доступ к кислороду, практически моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной стадии.

Порошковый огнетушитель ОП-35 подходит для тушения основных классов пожаров:

- А - твердые вещества;
- В - горючие жидкости;
- С - горючие газы;
- Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В.

Огнетушитель ОП-35 не предназначен для локализации возгораний металлов и прочих материалов, способных гореть без доступа воздуха.

Порошковый огнетушитель ОП-35 рекомендуется для оснащения:

- складских помещений;
- производственных площадей;
- автозаправок (АЗС).

Особенности применения порошкового огнетушителя ОП-35.

- Не рекомендуется тушение электронного и иного ценного оборудования при помощи порошкового огнетушителя, в связи со сложностью ликвидации порошка.
- В помещениях небольшого размера возникает запыленность, что приводит к снижению видимости.
- Охлаждающий эффект при тушении отсутствует, что может привести к повторному возгоранию.

Необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, вовремя проводить проверку и перезарядку порошкового огнетушителя ОП-35. Запрещено использовать огнетушитель, не оснащенный чекой и роторной пломбой. При тушении возгорания необходимо направлять струю огнетушащего вещества так, чтобы наибольшая концентрация порошка пришлась на основной участок горения. Перезарядку порошковых огнетушителей необходимо производить один раз в 5 лет .

Популярность [огнетушителя](#) ОП-35 Меланти обеспечивают высокая огнетушащая эффективность в сочетании с невысокой ценой.

Огнетушитель комплектуется паспортом (руководством по эксплуатации). При поставке предоставляется сертификат качества.



Торговая сеть
МАГАЗИН 01



Spiral
UL 200
CLASSIFICATION: C
A B C E