

## Огнетушители ОП-8 (закачного типа)

используется при тушении пожаров класса АВСЕ - под этими классами подразумеваются горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт.

Огнетушитель порошковый ОП-8 применяется для комплектования в различных объектах и на транспорте.

Огнетушители порошковые ОП-8 АВСЕ не используется для тушения горящих веществ, которые могут гореть, не имея доступ к воздуху, в том числе металлов и металлоорганических соединений. Корпус для огнетушителя ОП-8 изготавливается по современной технологии способом глубокой вытяжки металла, что позволяет иметь в изделии всего один сварочный шов.

Стрелка индикатора должна быть в зеленой зоне, что указывает уровень его работоспособности.

Срок годности огнетушителя порошкового ОП-8 составляет до 10 ти лет.

Параметры:

- Масса огнетушащего вещества:  $8,0 \pm 0,4$  кг;
- Рабочее давление:  $1,4 \pm 0,2$  МПа;
- Длина струи ОТВ не менее: 4,0 м;
- Ранг огнетушителя по модельному очагу пожара:
  - класс В – 144 В,
  - класс А – 4 А;
- Высота в сборе: 400 мм
- Длина: 198 мм
- Ширина: 194 мм

