

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 Ярпожинвест (г. Ярославль) - универсальный переносной огнетушитель.

Масса заряда огнетушащего вещества - 1 кг. Защищаемая площадь - до 10 кв.м.

Углекислотный огнетушитель предназначен для быстрого охлаждения поверхности и рассеивания газа. Благодаря действию диоксида углерода материальные ценности практически не разрушаются, на них не остается разводов и пятен. Возгорание прекращается за счет охлаждения области горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной стадии и тех видов возгорания, где запрещено применение воды.

Углекислотный огнетушитель ОУ-1 предназначен для тушения веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха:

- В - горючие жидкости;
- С - горючие газы;
- Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В.

Огнетушитель ОУ-1 *не предназначен для тушения твердых веществ (класс А)*, а также для локализации возгораний металлов и прочих материалов, способных гореть без доступа воздуха.

Углекислотный огнетушитель ОУ-1 рекомендуется для оснащения:

- помещений с компьютерной техникой и оргтехникой, серверных комнат;
- транспорта (автомобили, городской транспорт);
- электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В и щитов управления;
- музеев, выставок, картинных галерей и пр.

Особенности применения углекислотного огнетушителя ОУ-1.

- При тушении запрещено держаться за раструб огнетушителя и подносить его (раструб) к открытому пламени ближе, чем на 1 м.
- После использования огнетушителя в закрытом помещении необходимо проветривание. В противном случае возможно отравление парами углекислоты.
- Углекислотный огнетушитель нельзя использовать для тушения горящего человека (во избежание обморожения)

Огнетушитель комплектуется паспортом (руководством по эксплуатации). При поставке предоставляется сертификат качества.



Agromark
T. 0402. 36.47.13. 36.47.21. 36.47.27
G
13B C E
Masa Daj. 1.8 kg
A B C E
N208338