

Ящик для песка (ЯП) предназначен для использования в качестве противопожарного инвентаря и других аналогичных целей. Конструкция ящика предусматривает крышку, которая одновременно предназначена для удобства засыпания песка и обеспечения преграды от попадания осадков, стенку под углом для дозации забираемого песка и исключения высыпания, нижнее отверстие, предназначенное для удобства извлечения песка совковой лопатой. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В (горючие газы и жидкости) по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м³ на каждые 500 м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д (негорючие вещества и материалы) не менее 0,5 м³ на каждую 1000 м² защищаемой площади.

Ящик для песка 0,1 м³

Объем, м ³	Габаритные размеры, мм	Вес, кг, не более
0,1	500x615x500	11



Ящик для песка 0,2 м³

Объем, м ³	Габаритные размеры, мм	Вес, кг, не более
0,2	440x920x400	13



Ящик для песка 0,3 м³

Объем, м ³	Габаритные размеры, мм	Вес, кг, не более
0,3	1200x630x500	22



Ящик для песка 0,5 м³

Объем, м ³	Габаритные размеры, мм	Вес, кг, не более
0,5	1200x800x500	25

